



# STM32G4 – RTC

リアルタイム・クロック

1.0 版



STM32 リアルタイムクロックのプレゼンテーションによ  
うこそ。ここでは、非常に正確なタイムベースを提供するこ  
のペリフェラルの主な機能の説明を行います。



- RTCは、あらゆる低電力モードで使用可能な、アラーム付きの超低電力ハードウェア・カレンダーを提供
- バッテリ・バックアップ・ドメインに属しているため、主電源がオフでもVBATが存在していれば動作可能
- TAMPペリフェラルはバックアップ・レジスタおよびタンパ検出が特徴

### アプリケーション側の利点

- 超低消費電力: 300nA @ 1.8 V
- ソフトウェア負荷を低減するハードウェアBCDカレンダー

RTC ペリフェラルは、あらゆる低電力モードで使用可能な、アラーム付きの超低電力カレンダーを提供します。さらに、32.768kHz のロースピード外部オシレータ(LSE)からクロック供給を受けている場合には、主電源がオフであり、VBATドメインがバックアップバッテリーから電源供給を受けている場合であっても、RTC が機能可能です。RTC の消費電流は、LSE の消費電力を含めて、となります。ハードウェアカレンダーは、日付と時間の表示が必要である場合には特に、ソフトウェア負荷を減らすために 2 進化 10 進法(BCD)フォーマットで供給されます。タンパー検出とバックアップレジスタは、TAMPペリフェラルに属します。

- BCDフォーマットのサブセカンド、秒、分、時、曜日、日、月、年
- 「動作中」にプログラム可能なサマータイム補正
- ウェイクアップ割込み機能を備えた、2本のプログラム可能なアラーム
- プログラム可能な分解能を備える周期的フラグが、ウェイクアップ割込みをトリガ
- 基準クロックソース(50Hzまたは60Hz)はカレンダーの更新に使用可能
- デジタル較正回路により0.95ppmの精度を達成
- サブセカンド精度でイベントを保存するタイムスタンプ機能(1イベント)



RTC の主な機能は次のものです。

- 2 進化 10 進フォーマットで提供される秒、分、時、曜日、日、月、年。サブセカンドはバイナリ形式で提供。
- サマータイムを管理するために、動作中のカレンダーに 1 時間を加減。
- すべての低電力モードからMCUをウェイクアップできる、プログラム可能なアラームを 2 つ準備。
- 周期的フラグまたはウェイクアップ機能付きの割り込みの生成に使用できる、自動リロードタイマ。このタイマの分解能はプログラム可能。
- カレンダーは、50Hz または 60Hz の商用電源であるリファレンスクロックソースにより、較正可能。
- 0.95ppm 分解能でクリスタル精度の補正が可能なデジタル較正回路。
- 外部イベントに従って、タイプスタンプレジスタにカレンダーの内容を保存するタイムスタンプ機能。



## セキュアなTC 初期化


- RTCレジスタは、不正な書込みアクセスの防止のために書込み保護される
  - RTC書込みアクセスを可能とするために、電源コントローラ制御レジスタ(PWR\_CR)のバックアップ・ドメイン無効化(DBP)ビットをセットする必要がある
  - RTC書込み保護レジスタ(RTC\_WPR)にキーを書き込む必要がある
- RTC 初期化モードに移行するための専用ソフトウェア・シーケンス
  - カレンダー・レジスタとプリスケータの初期化に使用



RTC はセキュアな方法で初期化されます。  
RTC レジスタは、不正な書込みアクセスの防止のために書込み保護されています。最初に、RTC 書込みアクセスを可能とするために、電源コントローラ制御レジスタのバックアップドメイン無効化ビットをセットする必要があります。次に、RTC 書込み保護レジスタに専用シーケンスを書き込む必要があります。  
クロックプリスケータやカレンダーの値を変更するために、初期化モードに移行する必要があります。

## すべての低電力モード、VBAT、リセットでアクティブ

- 時間レジスタと日付レジスタのシャドウ・レジスタを通じて初期化



- カレンダーの読出し:

- BYPSHAD = 0:シャドウ・レジスタを読出し
  - STOP/STANDBY/SHUTDOWNモードからの移行時に最大 1 RTCCLK サイクルの遅延でシャドウ・レジスタを更新
  - RTC\_SSRまたはRTC\_TRを読み取る場合、上位のカレンダー・シャドウ・レジスタの値は、RTC\_DR読み取られるまでロック
- BYPSHAD = 1:シャドウ・レジスタをバイパス
  - カレンダーの読出しによりカレンダー・カウンタに直接アクセス
  - ソフトウェアはすべてのカレンダー・レジスタを2回読み出しその結果を比較し、データに整合性があり正しいことを確認する必要がある

RTC カレンダーは、すべての低電力モードと VBAT モードで、そしてリセット中に動作を続けます。

時刻レジスタおよび日付レジスタの初期化は、APB クロックドメインにあるシャドウレジスタを通じて行われます。サブセカンドレジスタを初期化することはできません。


カレンダーのサブセカンド、時刻、日付の各レジスタの内容は、2つの異なる方法で読み出すことができます。

バイパスシャドウレジスタ制御ビットがクリアされている場合には、シャドウレジスタが読み出されます。このモードの長所は、3つのレジスタすべての一貫性が保証されることです。RTC\_SSRまたはRTC\_TRを読み取る場合、上位のカレンダー シャドウ レジスタの値は、RTC\_DR読み取られるまでロックされます。

このモードの短所は、STOP、STANDBY、またはSHUTDOWN モードの終了時には、カレンダーレジスタの最後の値でシャドウレジスタが更新されたことを保証するために、ソフトウェアが同期遅延だけ待つ必要があることです。同期遅延は、最大で1 RTC クロック になります。

バイパスシャドウレジスタ制御ビットがセットされている場合には、実レジスタが直接読み出されます。このモードの長所は、同期遅延分待つ必要がないことです。短所は、同期の問題のために読み出された値が誤っている可能性があるために、2回読み出して前回の読出し値と比較して、それらが正しくて整合性があることを確認する必要があるという点です。

- 「サマータイム」は自動的に1時間だけ加算したり減算することで管理
- サブセカンド分解能のオフセットを加算／減算することで最大1秒のカレンダー同期 => リモート・クロックによる同期が可能
- リファレンス・クロック検出: より正確な秒のクロックソース (50Hzまたは60Hz商用電源) を使用することで、カレンダーの長期精度の向上が可能:
  - 基準クロックが自動検出され、カレンダーの更新に用いる
  - 基準クロックが使用できなくなった場合には、自動的にLSEクロックをカレンダーの更新に用いる



このスライドには、カレンダーの主な機能が説明されています。

サマータイムは、自動的に1時間加減算することによりソフトウェアによる管理が可能です。

動作中にオフセットをサブセカンドレジスタに加減算することにより、ck\_spre クロック分解能で、RTC クロックをリモートクロックに同期させることができます。この機能は、無線アプリケーションで使用されることが一般的です。

基準クロック (50Hz または 60Hz の商用電源) を用いて、カレンダーの長期精度を向上させることができます。基準クロックが自動検出されます。LSE クロックの精度が悪いために 1 Hz クロックがずれると、RTC は 1 Hz クロックを少しずれ、将来の 1 Hz クロック エッジが揃うようにします。このメカニズムのおかげで、カレンダーは基準クロックと同じくらい正確になります。

基準クロックが使用できない場合、LSE クロックは自動的にカレンダーの更新に使用されます。

- タイムスタンプ
  - 外部 I/O イベントに従って、カレンダーの値をタイムスタンプレジスタに保存
  - VBAT への切り替え発生時の内部タイムスタンプ検出
  - タンパ検出の場合のオプション・タイムスタンプ
- タイムスタンプフラグ (TSF) が既に設定されている間に新しいタイムスタンプイベントが検出された場合、タイムスタンプオーバーフローフラグ (TSOVF) がセット



タイムスタンプ機能が使用できます。サブセカンド、時刻、日付の各レジスタのカレンダー値は、タイムスタンプ I/O イベントが発生するとタイムスタンプレジスタに保存されます。VBAT への切り替え発生時にも、タイムスタンプイベントが発生することがあります。

タイムスタンプフラグがセットされている間にタイムスタンプイベントが発生した場合、タイムスタンプオーバーフローフラグがセットされます。この場合、タイムスタンプレジスタは、前のイベントのタイムスタンプを維持します。

## クリスタルの精度を補正

- N個(設定可能)の32kHzクロック・パルスのマスクング／追加から構成され、かなり広範囲での設定が可能
- 較正值は動作中に変更可能
- 1Hz出力が搭載されており、クリスタル周波数と較正結果を測定可能

較正ウィンドウ	精度	全体範囲
8秒	± 1.907 ppm	[-487.1 ppm, +488.5 ppm]
16秒	± 0.954 ppm	[-487.1 ppm, +488.5 ppm]
32秒	± 0.477 ppm	[-487.1 ppm, +488.5 ppm]



デジタル較正は、クリスタル精度と、温度および経年変化による精度のばらつきを補正に用いられます。

プログラム可能な回数の RTC クロックサイクルのマスクングまたは追加から構成されており、かなり広範囲での設定が可能です。較正值は、検出された温度変化などに応じて動作中に変更可能です。1Hz 較正出力信号が搭載されており、較正值の適用前後のクリスタル周波数を測定可能です。

ここに示した精度は、デジタル較正の分解能です。較正ウィンドウサイズは 8 秒、16 秒、32 秒の中から設定可能です。32 秒の較正ウィンドウでの精度は ±0.48ppm となります。全体修正範囲は、-487ppm から 488ppm までです。精度分解能は、較正ウィンドウサイズによって拡大縮小します。アプリケーションにおける最終的な精度は、クリスタルパラメータ精度、温度検出精度、ソフトウェア較正手順が開始された頻度などに依存します。

較正ウィンドウの精度に到達するためには、測定ウィンドウは較正ウィンドウの倍数である必要があります。

# RTCのプログラム可能なアラーム

10

## カレンダー値に基づく柔軟性の高い2つのアラーム

- カレンダーのサブセカンド、秒、分、時、日付がアラームレジスタにプログラムされた値と一致した場合に、アラームフラグがセット
- デバイスにすべての低電力モードを終了させる2種類のアラーム
- アラームイベントは、極性が設定可能である特定の出力ピンに送ることも可能
- カレンダーのサブセカンド、秒、分、時、日付の各フィールドは、(マスクの有無を)独立に選択可能
  - マスクすると、周期的アラーム割込みの設定が可能



RTC には、カレンダーの値の比較に基づく、柔軟性の高い 2 種類のアラームが搭載されています。カレンダーのサブセカンド、秒、分、時、または日付がアラームレジスタにプログラムされた値と一致すると、アラームフラグがセットされます。

アラームイベントは、すべての低電力モードからデバイスをウェイクアップ可能です。

アラームイベントは、極性が設定可能である特定の出力ピン RTC\_OUT に送ることも可能です。

カレンダーアラームのサブセカンド、秒、分、時、日付の各フィールドは、比較に対して独立にマスクすることもマスクしないことも可能です。マスクが使用される場合、周期的アラームが生成されません。

# 周期的自動ウェイクアップ

## 柔軟性の高い周期的ウェイクアップ割込み

- 周期的ウェイクアップ・フラグは、16bitのプログラム可能なバイナリ自動リロードカウンタ(17bitまで拡張可能)によって生成
- デバイスにSTOP/STANDBY/SHUTDOWNモードを終了させることが可能

ウェイクアップ・タイマ(WUT)クロック	ウェイクアップ周期	分解能
2、4、8、または16分周したRTCCLK	RTCCLK = 32.768kHzの場合に 122 $\mu$ sから32秒	61 $\mu$ s以上
ck_spre	ck_spre = 1Hzの場合に 1秒から36時間	1秒



life.augmented

カレンダーとアラームに加えて、低電力モードからウェイクアップする機能を備えた周期的イベントを、別の 16bit 自動リロードカウンタによって生成可能です。このカウンタは読出しできません。ウェイクアップタイマクロックは、ソフトウェア設定に応じて 2、4、8、または 16 分周した RTC クロックとすることも、同期プリスケーラ出力とすることも可能です。分周された RTC クロックを用いると、RTC クロック周波数が 32.768kHz である場合に、ウェイクアップ周期は 122 マイクロ秒から 32 秒の間となります。この場合、分解能は 61 マイクロ秒以上となります。ck\_spre クロックを用いると、ck\_spre クロックが 1Hz である場合に、ウェイクアップ周期は 1 秒から 36 時間の間となります。

割込みイベント	説明
アラームA	カレンダー値がアラームA値に一致した場合にセット
アラームB	カレンダー値がアラームB値に一致した場合にセット
ウェイクアップ・タイマ	ウェイクアップ自動リロードタイマが0に到達したときにセット
タイムスタンプ	タイムスタンプ・イベントの発生時にセット



いくつかの RTC イベントによって割込みの生成が可能です。すべての割込みが、すべての低電力モードからMCUをウェイクアップ可能です。

カレンダーの値がアラーム A 値に一致した場合に、アラーム A 割込みがセットされます。

同様に、カレンダー値がアラーム B 値に一致した場合に、アラーム B 割込みがセットされます。

ウェイクアップ自動リロードタイマがゼロに到達したときに、ウェイクアップタイマがセットされます。

タイムスタンプイベントの発生時に、タイムスタンプ割込みがセットされます。

モード	説明
RUN	有効
SLEEP	有効 <ul style="list-style-type: none"> <li>RTC割込みによって、デバイスはSLEEPモードを終了</li> </ul>
低電力RUN	有効
低電力SLEEP	有効 <ul style="list-style-type: none"> <li>RTC割込みによって、デバイスは低電力SLEEPモードを終了</li> </ul>
STOP 0 / STOP 1	クロックがLSEまたはLSIによって供給される場合に有効 <ul style="list-style-type: none"> <li>RTC割込みによって、デバイスはSTOP 0 / STOP 1モードを終了</li> </ul>
STANDBY	クロックがLSEまたはLSIによって供給される場合に有効 <ul style="list-style-type: none"> <li>RTC割込みによって、デバイスはSTANDBYモードを終了</li> </ul>
SHUTDOWN	クロックがLSIによって供給される場合に有効 <ul style="list-style-type: none"> <li>RTC割込みによって、デバイスはSHUTDOWNモードを終了</li> </ul>



すべての低電力モードで RTC ペリフェラルがアクティブとなり、トリガされると、RTC 割込みによってデバイスが低電力モードを終了します。STOP 0 / STOP1 モードと STANDBY モードでは、LSE または LSI クロックのみが RTC へのクロック供給に用いられます。このオシレータは VBAT ドメインに属しているため、LSE のみが SHUTDOWN モードで機能します。

- DBG\_RTC\_STOP bit: コア停止時にRTCカウンタは停止



デバッグのためにコアが停止された場合に RTC カウンタを停止するために、MCU デバックインタフェースの 1bit を使用可能です。

- RTCに関連したペリフェラルに関する次のトレーニングを参照してください。
  - タンパとバックアップレジスタ(TAMP)
  - リセットおよびクロック制御(RCC)
  - 電源制御(PWR)
  - 拡張割込みコントローラ(EXTI)



リアルタイムクロックに関連したペリフェラルのリストです。  
詳細については、必要に応じてこれらのペリフェラルト  
レーニングを参照してください。

- タンパとバックアップレジスタ
- リセットおよびクロック制御
- 電源制御
- 拡張割込みコントローラ